ПОЧЕМУ РЖАВЕЮТ ВОДОСТОКИ, ИЛИ КОГДА ЭКОНОМИЯ ВЫХОДИТ БОКОМ

Жалобы на недолговечные держатели водосточных систем в последнее время слышатся все чаще. В настоящей статье предпринята попытка разобраться в причинах проблемы, а также дать рекомендации, как ее избежать.

Трудно представить себе современную кровлю загородного дома без полноценной системы водоотвода. Крыть крышу без водостоков, конечно, можно, но проблем потом не избежать: стены и фундамент будут постоянно подмокать, что в конечном итоге приведет к их преждевременному разрушению. Именно поэтому, выбирая водосточную систему, домовладельцы стараются обращать внимание на ее надежность и долговечность.

Неудивительно, что решение чаще всего принимается в пользу водостоков из оцинкованной стали с полимерным покрытием: такая продукция имеет высокую степень устойчивости к коррозии и атмосферным осадкам, не боится механических повреждений, обладает эстетичным внешним видом. Кроме того, качественная сталь с полимерным покрытием способна выдержать любые температурные перепады и не выцветает на солнце.

Казалось бы, продукция, обладающая такими полезными свойствами, должна прослужить не один десяток лет. Почему же многие потребители из южных регионов страны начинают жаловаться на качество приобретенных водостоков уже после двух-трех лет их эксплуатации? При этом, что характерно, нарекания домовладельцев, как правило, относятся не ко всей конструкции, а лишь к незначительной, на первый взгляд, ее части – держателям желобов.

«До нас действительно доходят жалобы покупателей на некачественные держатели, которые быстро ржавеют и тем самым выводят из строя всю систему водоотвода. Определенной тенденцией, особенно на рынке ЮФО, стала ситуация, когда держатели желоба приобретаются кровельщиками не в комплекте поставщика, а отдельно у небольших производителей, в надежде на экономию», – комментирует ситуацию Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем компании «Металл Профиль».

«Конечно, ведь затраты на их производство довольно низкие, а стоят они в розничной сети лишь немного дешевле, чем наши фирменные. Следует отметить, что мы для изготовления этого элемента водосточной системы специально закупаем в Бельгии оцинкованную с четырех сторон стальную полосу, в то время как поддельные держатели обычно производятся из отечественной рубленой стали невысокого качества, зачастую не оцинкованной, а просто окрашенной», – утверждает Андрей Мальцев.

Безусловно, существует довольно много признаков, позволяющих отличить неоригинальные держатели. Прежде

всего это слишком тонкий слой оцинковки, а в некоторых случаях – его полное отсутствие. Нередко встречаются и образцы с неоцинкованными торцами: через какое-то время эти торцы, конечно же, начинают ржаветь. Еще один распространенный дефект – некачественная краска. Известные производители, дорожащие своей маркой, продукцию покрывают краской специального состава, в который входят различные присадки – пластификаторы, УФ-стабилизаторы и другие компоненты, обеспечивающие надежность и долговечность защитного слоя. Понятно, что рецептура состава – это ноу-хау. Покрытие – дорогое, поэтому фальсификат окрашивают составами низкого качества, в процессе эксплуатации такая краска быстро трескается и отслаивается, особенно в местах сгибов. В итоге металл начинает корродировать, ржавчина со временем переходит на другие элементы системы, после чего весь водоотвод постепенно приходит в негодность. Кстати, можно провести небольшие тесты на коррозионную стойкость

кронштейнов – их погружение в соляной раствор. После испытаний все перечисленные дефекты легко заметить невооруженным глазом.

И все же каким образом покупатели могут обезопасить себя от приобретения неоригинальной продукции? Ведь не будешь же тестировать кронштейны на рынке или в магазине. На самом деле все не так уж сложно. При покупке необходимо убедиться в том, что на конце держателя присутствует фирменное клеймо – маркировка производителя. В случае если обнаружить такое клеймо не удается – от приобретения лучше воздержаться. Есть, конечно, и другие визуальные признаки подделки, но их заметить бывает сложнее. Например, у оригинальных держателей углубление под самонарезающий винт имеет конусообразную форму, а у «поддельных», как правило, нет. Есть и еще один признак: заклепки держателя должны быть выполнены не из железа, а из алюминия. Понятно, что такие заклепки дороже, но зато они не подвержены коррозии.

Логичен вопрос: а не решить ли проблему фальсификата путем включения держателей желобов в общий комплект системы? Оказывается, нет, это полностью проблему не снимает. Дело в том, что необходимое количество держателей помимо рекомендованных норм установки через 400-500 мм определяется еще исходя из различных индивидуальных особенностей дома, в частности – длины кровельного ската (от этого зависит возможная нагрузка на водосток при сильном дожде). Также имеют значение личные предпочтения заказчика.

В заключение несколько слов о монтаже водостоков. Те, кто самостоятельно их устанавливал, знают, что держатели желобов монтируются непосредственно к обрешетке кровли, еще до установки карнизных планок и уж тем более – до укладки кровельного покрытия. Таким образом, осуществить монтаж водосточной системы проще всего на стадии строительства дома или же – в случае необходимости – ремонта крыши. В других ситуациях демонтировать и монтировать водоотвод будет весьма проблематично, поскольку для замены держателей придется снимать, а затем снова укладывать часть кровельного покрытия и подкровельную гидроизоляцию. Поэтому копеечная экономия на крепежных элементах может обернуться существенными материальными и временными затратами.

Сам собой напрашивается и еще один несложный вывод: приобретать и устанавливать водосточную систему целесообразно одновременно с кровельным покрытием. В идеале и то и другое должно быть от одного производителя. В этом случае будут использоваться материалы с одинаковым сроком эксплуатации и уровнем износа, что поможет решить проблему преждевременного ремонта кровли или водоотвода. Еще одно преимущество такого комплексного подхода – отсутствие необходимости отдельно подбирать цветовые и конструктивные решения сначала для одной, а потом для другой системы: все поставляется в едином комплекте.

Статья подготовлена на основе материалов от пресс-службы ГК «Металл Профиль»